



Catalogo prodotti

Product catalog
Catalogue produits
Produkt-Katalog
Catálogo de productos

EC18/25/30/40/60/80/130

Produttore di ghiaccio cubetto cavo / Sistema palette

Ice cube maker / Paddle system - Machine à glaçons / Système à doigts
Eiswürfelfbereiter / Paddlesystem - Máquina de hielo a cubitos / Sistema de paleta



20 gr

Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	EC18	EC25	EC30	EC40	EC60	EC80	EC130
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	18	25	32	45	60	80	130
Capacità contenitore kg Storage bin capacity kg Capacité de stockage kg Kapazität des Behälters kg Capacidad de contenedor kg	4,5	6,5	13	13	22	35	60
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	31-35	34-39	41-48	41-48	52-59	63-71	135-145
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energía Watt	300	320	390	440	490	590	920
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 4,5 W 13	A 4,5 W 13	A 4,4 W 12	A 3,3 W 11	A 3,3 W 11	A 3,3 W 11	A 3 W 10
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm							
L / L / L / B / L	370	420	420	420	500	630	930
P / P / P / T / P	485	515	615	615	610	655	565
H / H / H / H / H	605	620	680	680	760	910	1050
H Piede / H Foot / H Fuss / H Pata	+65	+65	+65	+65	+110	+110	+110

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard

Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar 220 - 240 V ~ 50Hz

ECP20/27/35/45/54/75/105/135/155

Produttore di ghiaccio cubetto pieno / Sistema spruzzo

Full ice cube makers / Spray system - Machine à glaçons compact / Système à projection d'eau
Kompakt Eiswürfelbereiter / Spritzsystem - Máquina de hielo a cubito compacto / Sistema por pulverización



22 gr

ECP20 - ECP27
ECP35 - ECP45
ECP54 - ECP75
ECP105



18 gr

ECP135 - ECP155

Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	ECP20	ECP27	ECP35	ECP45	ECP54	ECP75	ECP105	ECP135	ECP155
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	23	29	35	45	54	77	105	130	155
Capacità contenitore kg Storage bin capacity kg Capacité de stockage kg Kapazität des Behälters kg Capacidad de contenedor kg	6	6	13	13	25	30	50	65	65
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	32-37	33-38	41-48	41-48	52-59	62-70	133-143	113-133	118-138
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energía Watt	350	350	410	450	500	700	850	1050	1400
Tipo di cubetto Kind of cube Type de glaçon Eiswürfel Typ Tipo de cubito	22gr	22gr 40gr	22gr 40gr	22gr 40gr	22gr 40gr	22gr 40gr	22gr 40gr	13gr 18gr 33gr 42gr 60gr	13gr 18gr 33gr 42gr 60gr
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 3,2 W 14	A 3 W 14	A 3,2 W 15	A 3,5 W 15	A 3 W 14	A 2,8 W 14	A 3 W 14	A 2,8 W 15,3	A 2,6 W 13
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm									
L/L/L/B/L	375	375	440	440	520	650	930	840	840
P/P/P/T/P	487	487	606	606	647	645	565	740	740
H/H/H/H/H	595	595	710	710	845	875	1050	1075	1075
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	+65	+65	+65	+65	+110	+110	+110	+110	+110

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard

Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar 220 - 240 V ~ 50Hz

ECPM 150/300

Produttore di ghiaccio cubetto pieno / Sistema spruzzo

Full ice cube makers / Spray system - Machine à glaçons compact / Système à projection d'eau
Kompakt Eiswürfelbereiter / Spritzsystem - Máquina de hielo a cubito compacto / Sistema por pulverización



18 gr

Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	ECPM150	ECPM300
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	155	300
Bin utilizzabile Usable bin Bac utilisable Einsetzbar Behälter Contenedor utilizable	BP240 BX350	BX350
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	118-128	152-178
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energia Watt	1400	2600
Tipo di cubetto Kind of cube Type de glaçon Eiswurfel Typ Tipo de cubito	13gr 18gr 33gr 42gr 60gr	13gr 18gr 33gr 42gr 60gr
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 2,6 W 13	A 2,6 W 14,3
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm/ Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm		
L / L / L / B / L	862	1250
P / P / P / T / P	555	580
H / H / H / H / H	720	848
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	-	-

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard
Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar 220 - 240 V ~ 50Hz

EFM 200/500

Produttore di ghiaccio cubetto piatto / Evaporatore verticale

Flat ice cube makers / Vertical evaporator - Machine à glaçons plat / Evaporateur vertical
 Flach Eiswürfelbereiter / vertikal Evaporator - Máquina de hielo a cubito plano / Evaporador vertical



7 gr

Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	EFM200	EFM500
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	200	400
Bin utilizzabile Usable bin Bac utilisable Einsetzbar Behälter Contenedor utilizable	BP240 BX250 BX350 ROLB2	BP240 BX250 BX350 ROLB2
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	90-101	113-124
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energia Watt	1600	3000
Tipo di cubetto Kind of cube Type de glaçon Eiswürfel Typ Tipo de cubito	7gr	7gr
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 2,4 W 13	A 1,8 W 13
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm/ Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm		
L / L / L / B / L	770	770
P / P / P / T / P	550	550
H / H / H / H / H	805	805
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	-	-

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard
 Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar 220 - 240 V ~ 50Hz

ES50/70/125/200

Produttore di ghiaccio granulare

Iceflakers - Machine à paillettes - Flockeneisbereiter - Máquinas de hielo triturado



Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	ES50	ES70	ES125	ES200
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	60	80	125	200
Capacità contenitore kg Storage bin capacity kg Capacité de stockage kg Kapazität des Behälters kg Capacidad de contenedor kg	10	12	25	60
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	52-61	61-70	76-84	135-145
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energia Watt	550	600	650	780
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 1 W 6	A 1 W 6	A 1 W 6,5	A 1 W 6,5
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm				
L / L / L / B / L	420	500	630	930
P / P / P / T / P	615	615	645	565
H / H / H / H / H	725	805	955	1050
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	+65	+110	+110	+110

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard

Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar

220 - 240 V ~ 50Hz

ESM150/200/300/500/1000

Produttore di ghiaccio granulare

Iceflakers - Machine à paillettes - Flockeneisbereiter - Máquinas de hielo triturado



Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	ESM150	ESM200	ESM300	ESM500	ESM1000
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	150	200	280	500	1000
Bin utilizzabile Usable bin Bac de stockage utilisable Benutzbar bin Bin utilizable	BX250 BX350 ROLB1 ROLB2	BX250 BX350 ROLB1 ROLB2	BX250 BX350 ROLB1 ROLB2	BP240 BX250 BX350 BX550 ROLB1 ROLB2 ROLB3	BX550 ROLB3
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	48-59	53-75	81-95	104-113	172-195
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energía Watt	700	780	1050	1700	3200
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 1 W 6,5	A 1 W 6,5	A 1 W 6,5	A 1 W 5,3	A 1 W 5,3
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm					
L / L / L / B / L	585	585	585	640	934
P / P / P / T / P	650	650	650	470	684
H / H / H / H / H	660	660	660	700	700
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	-	-	-	-	-

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard
Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar
ESM150-200-300-500 220 - 240 V ~ 50Hz
ESM1000 400 - 415 V 3N ~ 50Hz

EN 85-140 / ENM 450

Produttore di ghiaccio nugget

Nuggets ice makers - Machine à nuggets
Nuggets Eiswürfelfbereiter - Máquina de hielo a nuggets



Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	EN 85	EN 140	ENM450
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	85	140	440
Capacità contenitore kg Storage bin capacity kg Capacité de stockage kg Kapazität des Behälters kg Capacidad de contenedor kg	20	50	-
Bin utilizzabile Usable bin Bac utilisable Einsetzbar Behälter Contenedor utilizable	-	-	BP240 BX250 BX350 BX550 ROLB1 ROLB2 ROLB3
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	59-67	94-105	104-113
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energia Watt	550	650	1700
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 1 W 6,3	A 1 W 6,4	A 1 W 5,3
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm/ Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm			
L / L / L / B / L	500	738	640
P / P / P / T / P	660	690	470
H / H / H / H / H	690	1020	700
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	+110	+110	-

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard
Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar 220 - 240 V ~ 50Hz

ESP250-ESP400-ESP600-ESP900-ESP1500-ESP2000A

Produttore di ghiaccio in scaglie piatte

Scale icemakers - Machine a glace en ecailles
Scherbeneisbereiter - Máquinas de hielo en escamas



Modello con condensazione ad aria/acqua. Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	ESP250	ESP400	ESP600	ESP900	ESP1500	ESP2000A
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	250	400	620	900	1500	2200
Bin utilizzabile Usable bin Bac de stockage utilisable Benutzbar bin Bin utilisable	BX350	BX350 BX550 ROLB2	BX350 BX550 ROLB3	BX550 ROLB3	BX550 ROLB3	-
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	100-120	137-152	151-166	241-262	306-342	460-500
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energía Watt	1700	2100	3000	4600	6000	7000
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consommation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 1 W 7,5	A 1 W 7,5	A 1 W 7,4	A 1 W 6,9	A 1 W 7	A 1 -
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm/ Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm						
L/L/L/B/L	870	900	900	1107	1107	1062
P/P/P/T/P	550	588	588	700	700	832
H/H/H/H/H	600	705	705	880	970	1423
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	-	-	-	-	-	-

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard

Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar

ESP250 - ESP400

220 - 240 V ~ 50Hz

ESP600 - ESP900 - ESP1500 - ESP2000A

400 - 415 V 3N ~ 50Hz

ESP400_{SPLIT} - ESP600_{SPLIT} - ESP900_{SPLIT} - ESP1500_{SPLIT}

Produttore di ghiaccio in scaglie piatte

Scale icemakers - Machine a glace en ecailles
Scherbeneisbereiter - Máquinas de hielo en escamas



Modello Model Modèle Modelle Modelo	ESP400 Split	ESP600 Split	ESP900 Split	ESP1500 Split
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	400	620	900	1500
Bin utilizzabile Usable bin Bac de stockage utilisable Benutzbar bin Bin utilizable	BX350 BX550 ROLB2	BX350 BX550 ROLB2 ROLB3	BX550 ROLB3	BX550 ROLB3
Refrigerante utilizzabile Usable refrigerant Réfrigérant utilisable Benutzbar Kältemittel Refrigerante utilizable	R404a R507	R404a R507	R404a R507	R404a R507
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	66-82	73-89	138-153	144-160
Potenza frigorifera - evap. temp. Cooling power - evap. temp. Capacité de refroidissement - temp. d'évap. Kühlleistung - Verdampfungstemperatur Capacidad de refrigeración - temp. de evap.	2200 W -23°C	3500 W -22°C	5000 W -23°C	8550 W -24°C
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consommation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energía Watt	180	180	180	180
Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm				
L / L / L / B / L	495	495	604	604
P / P / P / T / P	588	588	700	700
H / H / H / H / H	705	705	880	970
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	-	-	-	-

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard
Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar 220 - 240 V ~ 50Hz

BIN - ROL BIN

Contentitori ghiaccio

Storage bins - Bacs de stockage
Eisbehälter - Contenedores de hielo



Modello Model Modèle Modelle Modelo	BP240	BX250	BX350	BX550	ROLB1	ROLB2	ROLB3
Capacità contenitore kg Storage bin capacity kg Capacité de stockage kg Kapazität des Behälters kg Capacidad de contenedor kg	240	250	350	550	-	-	-
Capacità carrello kg Truck capacity kg Capacité du Chariot kg Truck Kapazitätkg Capacidad del carro kg	-	-	-	-	108	108x2	108x2
Capacità riserva kg Reserve capacity kg Capacité de réserve kg Reservekapazität kg Capacidad de reserva kg	-	-	-	-	17	50	300
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	64-79	72-85	105-126	163-177	64-80	135-170	204-307
Struttura Structure Structure Struktur - Estructura	Polietilene	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX
Carrelli Trucks Chariots Trucks Carros	-	-	-	-	Polietilene	Polietilene	Polietilene
Dimensioni senza imballo mm / Dimensions without packing mm / Dimensions sans l'emballage mm / Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones sin embalaje mm							
L / L / L / B / L P / P / P / T / P H / H / H / H / H H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	942 795 1053 +100	770 840 1130 +150	1250 790 1000 +100	1110 1060 1915 -	795 1060 1284 -	1560 1060 1484 -	1560 1330 1780 -

Abbinamento contenitori - Coupling storage bins
- Combinaison bacs de stockage - Kombination
Behälter - Acoplamiento contenedor

	BP240	BX250	BX350	BX550	ROLB1	ROLB2	ROLB3
ECPM150	●	-	●	-	-	-	-
ECPM300	-	-	●	-	-	-	-
EFM200	●	●	●	-	-	●	-
EFM500	●	●	●	-	-	●	-
ESM150	-	●	●	-	●	●	-
ESM200	-	●	●	-	●	●	-
ESM300	-	●	●	-	●	●	-
ESM500	●	●	●	●	●	●	●
ESM1000	-	-	-	-	-	-	●
ENM450	●	●	●	●	●	●	●
ESP250	-	-	●	-	-	-	-
ESP400 - SPLIT	-	-	●	●	-	●	-
ESP600 - SPLIT	-	-	●	●	-	●	●
ESP900 - SPLIT	-	-	-	●	-	-	●
ESP1500 - SPLIT	-	-	-	●	-	-	●

- Voltaggio standard 220 - 240 V~50Hz.
Voltaggi speciali a richiesta.
- La produzioni sono date a temperatura ambiente 21°C e temperatura acqua 15°C.
- Standard voltage 220 - 240 V~50Hz
Special voltages upon request.
- Ice production is calculated at ambient temperature 21°C and water temperature 15°C.
- Voltage standard 220 - 240 V~50Hz.
Voltages speciaux sur demande.
- La production est calculée avec une temperature ambient de 21°C et une temperature d'arrivée eau 15°C.
- Standard-Anschlußspannung 220 - 240 V~50Hz. Andere Spannungen auf Anfrage.
- Die angegebene Eisproduktion vestehe sich bei einer Umgebungstemperatur von 21°C und einer Wasserzulauftemperatur von 15°C.
- Voltaje estándar 220 - 240 V~50Hz.
Voltaje especiales bajo pedido.
- La producción de hielo se calcula con temperatura ambiente de 21°C y temperatura de entrada de agua de 15°C.



CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION CONDITIONS
CONDITIONS D'INSTALLATION - EINBAUBEDINGUNGEN - CONDICIONES DE INSTALACIÓN



			V	
Minimum	+10° C	+3° C	-10%	1bar(14psi)
Maximum	+43° C	+32° C	+10%	6bar (84psi)



Brice Italia Srl

Via Dell'Industria, 8 - 20020 Villa Cortese (MI) Italy
 Tel. +39 02 9372633 r.a. - Fax +39 02 9370795
 info@briceitalia.com - www.briceitalia.com